



中家院(北京)检测认证有限公司
CHEARI (Beijing) Certification & Testing Co.,Ltd.

自愿性产品认证实施规则

编号：CHCT-01(448173)-001-2023(V3)

电磁灶产品电磁兼容认证规则 Electromagnetic Compatibility Certification Rules for Induction Cooker

2023年04月04日发布

2023年04月04日实施

中家院（北京）检测认证有限公司

前 言

本规则由中家院（北京）检测认证有限公司（以下简称：认证中心）发布，版权归认证中心所有，任何组织及个人未经认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

本规则与 CHCT-01-001-2023 (V3) 《电子电气设备电磁兼容认证实施规则》共同使用。本规则中省略的部分章节，表示 CHCT-01-001-2023 (V3) 中的相应规定适用于本认证规则；本规则中写明“替代”的部分，则以本规则的条文为准；CHCT-01-001-2023 (V3) 规定“在具体认证规则中规定”的章节，在本规则中直接规定；本规则中写明“增加”的部分，表示除要符合 CHCT-01-001-2023 (V3) 相应条款之外，还必须符合本规则所增加的条文；本规则中写明“修改”的部分，对 CHCT-01-001-2023 (V3) 相应条文做适应性调整。

制定单位：中家院（北京）检测认证有限公司

参与起草单位：中国家用电器研究院

中国家用电器检测所

主要起草人：王曦、张艳艳、李晓娟、尚 洁、肖慧春

1. 适用范围

增加：

本规则适用于电磁灶或类似器具的电磁兼容认证。对于单相器具额定电压不超过 250V；对于其它器具，其额定电压不超过 480V。

4. 认证实施的基本要求

4.1 认证申请

4.1.1 认证单元划分

增加：

种类（家用、商用等）、规格（输入功率 $\leq 1350W$ 、 $1350W < \text{输入功率} \leq 2200W$ 、输入功率 $> 2200W$ ）、工作原理（机械式控制、电子式控制）、供电电源（单相、三相）、电磁兼容设计均相同的可划分为同一申请单元。

4.1.2 申请认证时需提交的文件资料

增加：

涉及电磁灶产品的电磁兼容关键元器件清单。

对电磁兼容性能有影响的主要零部件	
主要零部件	控制参数
电磁发热线圈盘	型号、规格、制造商
微电脑控制板	型号/唯一标识、电路布线、制造商
开关电源	型号、规格、制造商
滤波器（滤波电容、电感等）	型号、规格、制造商

4.2 型式试验

4.2.1 样品要求

4.2.1.1 送样原则及数量

修改：

送样数量：型式试验的样品数量为代表型号 3 台（套）。

4.2.2 依据标准及要求

4.2.2.1 电磁兼容标准

增加：

GB4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》；

GB/T4343.2-2020《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》；

GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》；

GB/T17625.2-2007《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》。

4.2.2.2 检测项目及要求

增加：

电磁兼容测试项目包括：

EMC 认证标准	EMC 认证测试项目
GB4343.1-2018	端子电压(9kHz~30MHz)，依据 GB4343.1-2018 中附录 B 第 B.1.2 条款“对于家用或商用感应炊具，可采用表 B.1 的限值”
	辐射骚扰(9kHz~30MHz)，依据 GB4343.1-2018 中附录 B 第 B.1.3 条款，“对于感应炊具，分别参考表 B.2（商用）和表 B.3（家用）的限值”
	辐射骚扰(30MHz~1GHz)，依据 GB4343.1-2018 中第 4.1.2.2 条款，“对于感应炊具，可采用表 3 中规定的限值”
GB17625.1-2022	谐波电流，依据 GB17625.1-2022 中第 7.1 条款 A 类设备限值
GB/T17625.2-2007	电压波动和闪烁，依据 GB/T17625.2-2007 中第 5 条款限值
GB/T4343.2-2020	静电放电抗扰度，依据 GB/T4343.2-2020 中第 4.2 条款 II 类器具、第 5.1 条款静电放电、第 7.2.2 条款 II 类器具的试验应用，符合性能判据 B
	电快速瞬变脉冲群抗扰度，依据 GB/T4343.2-2020 中第 4.2 条款 II 类器具、第 5.2 条款电快速瞬变、第 7.2.2 条款 II 类器具的试验应用，符合性能判据 B
	射频场感应传导骚扰抗扰度，依据 GB/T4343.2-2020 中第 4.2 条款 II 类器具、第 5.4 条款注入电流(0.15MHz~80MHz)、第 7.2.2 条款 II 类器具的试验应用，符合性能判据 A
	射频电磁场辐射抗扰度，依据 GB/T4343.2-2020 中第 4.2 条款 IV 类器具、第 5.5 条款射频电磁场(80MHz~1000MHz)、第 7.2.4 条款 IV 类器具的试验应用，符合性能判据 A。

	浪涌（冲击）抗扰度，依据 GB/T4343.2-2020 中第 4.2 条款 II 类器具、第 5.6 条款浪涌（冲击）、第 7.2.2 条款 II 类器具的试验应用，符合性能判据 B
	电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度，依据 GB/T4343.2-2020 中第 4.2 条款 II 类器具、第 5.7 条款电压暂降和短时中断、第 7.2.2 条款 II 类器具的试验应用，符合性能判据 C

注：如果被测器具属于 GB/T4343.2-2020 中 IV 类器具，则电磁兼容测试依据该标准中 IV 类器具性能判据。

4.4 获证后的监督

4.4.1 监督检查

4.4.2 监督抽样

4.4.2.1 生产现场抽样检测

增加：

抽样基数为 30 台，抽样数量 1 台。

4.4.2.2 市场抽样检测

增加：

抽样基数为 1 台，抽样数量 1 台。

5. 认证证书

5.2 认证变更

5.2.1 认证变更申请

增加：

变更电磁兼容关键元器件需补做检测项目：

主要零部件 检测项目	电磁发热线圈盘	微电脑控制板	开关电源	滤波器（滤波电容、电感等）
端子电压	√	√	√	√
辐射骚扰	√	√	√	√
谐波电流	--	√	√	√

电压波动和闪烁	--	√	√	√
静电放电抗扰度	--	√	--	√
射频电磁场辐射抗扰度	√	√	√	√
电快速瞬变脉冲群抗扰度	--	√	√	√
浪涌（冲击）抗扰度	--	√	√	√
射频场感应传导骚扰抗扰度	--	√	√	√
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度	--	√	√	√

注：如果被测器具属于 GB/T4343.2-2020 中 IV 类器具，则电磁兼容测试依据该标准中 IV 类器具性能判据。

7. 收费规定

增加：

收费项目	费用金额（元）	备注
申请费	500/单元	--
审定与注册费	800/单元	证书费，每加印一份证书 500 元
产品检测费	13000/组（全项测试） 注： 1000/组（端子电压） 3000/组（辐射骚扰） 1000/组（谐波电流） 1000/组（电压波动和闪烁） 1000/组（静电放电抗扰度） 2000/组（射频电磁场辐射抗扰度） （GB/T4343.2-2020 中 IV 类器具适用） 1000/组（电快速瞬变脉冲群抗扰度） 1000/组（浪涌（冲击）抗扰度）	型式试验检测费，增加测试项目按具体测试情况收费



	1000/组（射频场感应传导骚扰抗扰度） 1000/组（电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度）	
监督抽查检测费	待定	依据具体测试项目进行收费
报告评审费	1000/份	--
年金	400/单元	--
标志批准使用费	800/单元/年	或可直接购买防伪标志

